



SPA090

Ülepingekaitse moodul SPAxxx, T1+T2, 1P, 12,5kA

Bränd: Hager

GTIN: 3250615515148

1-pooluseline T1+T2 ülepingekaitse moodul on mõeldud elektripaigaldiste kaitsmiseks liigpingete eest. Moodul sobib kasutamiseks TN-C, TN-S ja TT võrkudes ning tagab töökindla kaitse nii elu-, äri- kui tööstuspaigaldistes. Seade on varustatud vahetatava padrunmooduliga ning sobib kasutamiseks SPA9xxx seeria liigpingekaitsetega. Maksimaalne lahendusvool I_{max} 50 kA tagab tõhusa kaitse tugevate liigpingete korral. Madal kaitsetase U_p kuni 1,2 kV aitab kaitsta tundlikke elektri- ja elektroonikaseadmeid. Moodulil on visuaalne olekuindikaator ning kaugsignaalsiooni kontakt, mis võimaldab seadme oleku kaugjälgimist automaatika- ja juhtimissüsteemides.

ETIM-teave:

Postide arv	1
Maksimaalne pidev pingevahelduvvoolu	264 V
Nominaalne pingevahelduvvoolu	415 V
Pingekaitse tase	1.2 kV
Pingekaitse tase L-N	1.7 kV
Pingekaitse tase L-PE	1.7 kV
Pingekaitse tase N-PE	1.7 kV
Ehitusmaht	1 modulaarne vahe
Kaugsignaalsatsioon	Jah
Signaalimine seadmel	Optiline
Testklass	Tüüp 1 + 2
Integreeritud varukaitse	Ei
Kaitseaste (IP)	IP20

Kinnitused / märgistused:

