TOOTELEHT
SPA090



SPA090

Ülepingekaitse moodul SPAxxx, T1+T2, 1P, 12,5kA

Bränd: Hager
GTIN: 3250615515148

1-pooluseline T1+T2 ülepingekaitse moodul on mõeldud elektripaigaldiste kaitsmiseks liigpingete eest. Moodul sobib kasutamiseks TN-C, TN-S ja TT võrkudes ning tagab töökindla kaitse nii elu-, äri- kui tööstuspaigaldistes. Seade on varustatud vahetatava padrunmooduliga ning sobib kasutamiseks SPA9xxx seeria liigpingekaitsmetega. Maksimaalne lahendusvool Imax 50 kA tagab tõhusa kaitse tugevate liigpingete korral. Madal kaitsetase Up kuni 1,2 kV aitab kaitsta tundlikke elektri- ja elektroonikaseadmeid. Moodulil on visuaalne olekuindikaator ning kaugsignalisatsiooni kontakt, mis võimaldab seadme oleku kaugjälgimist automaatika- ja juhtimissüsteemides.

ETIM-teave:

Postide arv	1
Maksimaalne pidev pinge vahelduvvoolu	264 V
Nominaalne pinge vahelduvvoolu	415 V
Pingekaitse tase	1.2 kV
Pingekaitse tase L-N	1.7 kV
Pingekaitse tase L-PE	1.7 kV
Pingekaitse tase N-PE	1.7 kV
Ehitusmaht	1 modulaarne vahe
Kaugsignalisatsioon	Jah
Signaalimine seadmel	Optiline
Testklass	Tüüp 1 + 2
Integreeritud varukaitse	Ei
Kaitseaste (IP)	IP20

Kinnitused / märgistused: