



SPA801

Yhdistelmäyläjännitesuoja T1+T2 4N Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT h l.kosk.

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250615514844

S hkk numero: 3246548

Yhdist m yl j nnitesuoja T1+T2 4-napainen N Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TN-S/TT h lytyskoskettimella. Modulaarinen yhdist m yl j nnitesuoja koostuu johdotettavasta runko-osasta ja irrotettavista suojamoduuleista. Tuote on varustettu apukoskettimella (potentialivapaa vaihtokosketin) laitteen kunnon et valvontaan. Suojalaite tyyppi 1 ja tyyppi 2 standardin DIN EN 61643-11 mukaisesti. Helppo, ty kaluton suojamoduulin vaihto moduulin kiinnitysjarjestelm st  tilan ytt  kkunan ilmaisun k yt ss /vika mukaan. Kapseloitu, ulospuhaltamaton kipin v lirakenne. DIN 43880 mukainen moduulikoje, suojamoduulikoodaus, l piketjutusliittimet kaikille johtimille.

ETIM-tiedot:

Jakeluj�rjestelm� DC	ei
Jakeluj�rjestelm� IT	ei
Jakeluj�rjestelm� TN	ei
Jakeluj�rjestelm� TN-C	ei
Jakeluj�rjestelm� TN-C-S	ei
Jakeluj�rjestelm� TN-S	kyll�
Jakeluj�rjestelm� TT	kyll�
Muu jakeluj�rjestelm�	kyll�
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350)	25 kA
Korkein jatkuva j�nnite AC	350 V
Nimellisj�nnite AC	400 V
Suojaustason j�nnite	1.5 kV
Suojaustason j�nnite v�lill� L-N (vaihej�nnite – nolla)	1.5 kV
Suojaustason j�nnite v�lill� N-PE	1.5 kV
J��nn�svirran sammutuskyky	25 kA
Asennustapa	DIN-kisko 35 mm
Varokealustan koko	8 TE (rasterimitta)
Suurin poikkipinta-ala (yksitt�inen, monis�ikeinen)	35 mm�
Suurin poikkipinta-ala (hienos�ikeinen)	35 mm�
Merkinanto laitteessa	optinen
Integroitu varmistussulake	ei
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Hyv ksynn t / merkinn t:

