



SPA930

Yhdistelmäyläjännitesuoja T1+T2 MOV 3N Uc 335V Iimp=12.5kA Up≤1,2kV TN-C hälk.

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250615515179

Sähkönumero: 3246559

Yhdistelmäyläjännitesuoja 3-napainen 12,5kA T1+T2 TN-C-verkkoihin, suojaustekniikka varistoritekniikka, vaihdettavin suojapatruunoin. Kattaa suojaustasot T1 ja T2. Tuote suojaa tehokkaasti kiinteistö sähköverkkoon kytkettyjä laitteita ukkosen ja muiden lähteiden verkkoon aiheuttamia ylijännitepiikkejä vastaan 1,2 kV tasoon asti. Tuotteen hälytyskosketinta voidaan hyödyntää tuotteen etäilmoituksiin vikaantumisesta.

ETIM-tiedot:

Jakelujärjestelmä DC	ei
Jakelujärjestelmä IT	ei
Jakelujärjestelmä TN	ei
Jakelujärjestelmä TN-C	kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C-S	ei
Jakelujärjestelmä TN-S	ei
Jakelujärjestelmä TT	ei
Muu jakelujärjestelmä	ei
Napojen lukumäärä	3
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350)	12.5 kA
Korkein jatkuva jännite AC	335 V
Nimellisjännite AC	415 V
Suojaustason jännite	1.2 kV
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite - nolla)	1.2 kV
Suojataso L-PE	1.7 kV
Suojaustason jännite välillä N-PE	1.7 kV
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke)	160 A
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke)	80 A
Asennustapa	DIN-kisko 35 mm
Varokealustan koko	3 TE (rasterimitta)
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen)	35 mm ²
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen)	25 mm ²
Kaukomerkinanto	kyllä
Merkinanto laitteessa	optinen
Testiluokka	tyyppi 1 + 2
Integroitu varmistussulake	ei
Jännitekytkentä kipinäväliteknologia	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Hyväksynät / merkinnät:

