



SPB115

Ylijännitesuoja T2 1N 40kA TNC vikanäytöllä ja hälytyskoskettimella

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250615514875

Sähkönumero: 3246564

Ylijännitesuoja T2 1-napainen 40kA TNC-verkkoon vikanäytöllä ja hälytyskoskettimella. Yksikanavainen ylijännitesuoja tyyppiin 2 korkeatehovaristorilla. Käyttö 1- ja monivaiheisissa verkoissa. Varustettu varistorin itsenäisellä valvontapiirillä. Erotus verkosta ja optinen vikailmaisu suojamoduulissa ylikuormitustilanteessa. Erillinen vaihtokosketin vian etäilmaisuun. Kaksiosaisesti vaihdettava moduuli. Koostuu runkoelementistä ja suojamoduulista. Kaksoisliitin pyöröjohtimien ja yhdistyskiskojen liitännään. Merkintämahdollisuus kojerungossa.

ETIM-tiedot:

Jakelujärjestelmä DC	ei
Jakelujärjestelmä IT	ei
Jakelujärjestelmä TN	kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C	kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C-S	ei
Jakelujärjestelmä TN-S	ei
Jakelujärjestelmä TT	ei
Muu jakelujärjestelmä	ei
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta)	1
Nimellisjännite (8/20)	20 kA
Enimmäispurkausvirta (8/20)	40 kA
Nimellisjännite AC	240 V
Korkein jatkuva jännite AC	275 V
Maksimi PV-jännite	0 V
Suojaustason jännite	1.35 kV
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite - nolla)	1.35 kV
Suojaustason jännite välillä N-PE	1.35 kV
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke)	125 A
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke)	80 A
Oikosulkupysyvyys (Iscrr)	25 kA
Integroitu oikosulkusuojaus	ei
Integroitu varmistussulake	ei
Vuotovirraton	ei
Asennustapa	DIN-kisko 35 mm
Varokealustan koko	1 TE (rasterimitta)
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen)	35 mm ²
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen)	25 mm ²
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä	kyllä
Merkinanto laitteessa	optinen
Kategoria tyyppi 2	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Hyväksynät / merkinnät:

