TOOTELEHT
SPB215



SPB215

Ülepingekaitse T2, 40kA, 2P, TT/TNS, signaalkontakt

Bränd: Hager
GTIN: 3250615514882

2-pooluseline ülepingekaitse on mõeldud 1-faasiliste TT ja TN-S süsteemide kaitsmiseks lülitus- ja liigpingete eest. Seade kasutab 1+1 ühendusskeemi, pakkudes tõhusat kaitset tundlikele elektri- ja elektroonikaseadmetele elu-, äri- ja tööstuspaigaldistes. Ülepingekaitse maksimaalne lahendusvool Imax 40 kA tagab usaldusväärse kaitse liigpingete korral. Kaheosaline vahetatav moodul koosneb põhiosast ja temperatuurikaitsega kõrge jõudlusega varistormoodulist, võimaldades kiiret ja lihtsat hooldust.
Seade on varustatud rikkeindikaatori ja vahetuskontaktiga kaugsignalisatsiooniks, mis võimaldab liigpingekaitsme oleku kaugjälgimist automaatika- ja juhtimissüsteemides. Faasijuhtmete ühendused paiknevad seadme alumises osas ning PE- ja signaalklemmid ülemises osas, tagades mugava ja selge paigalduse. DIN-liistule paigaldatav konstruktsioon võimaldab kasutada nii ümaraid juhte kui ka ühendussiine tänu integreeritud topeltklemmidele.

ETIM-teave:

Süsteemi konfiguratsioon DC	Ei
Süsteemi konfiguratsioon IT	Ei
Süsteemi konfiguratsioon TN	Jah
Süsteemi konfiguratsioon TN-C	Ei
Süsteemi konfiguratsioon TN-C-S	Jah
Süsteemi konfiguratsioon TN-S	Jah
Süsteemi konfiguratsioon TT	Jah
Süsteemi konfiguratsioon muu	Ei
Juhtmete arv (ilma maandamiseta)	2
Nominaalne tühjenemisvoolu ülepinge vool (8/20)	20 kA
Maksimaalne väljalaske ülepinge vool (8/20)	40 kA
Nominaalne pinge vahelduvvoolu	240 V
Nominaalne pinge alalisvoolu	230 V
Maksimaalne pidev pinge vahelduvvoolu	275 V
Maksimaalne PV-pinge	0 V
Pingekaitse tase	1.35 kV
Pingekaitse tase L-N	1.35 kV
Pingekaitse tase N-PE	1.6 kV
Maksimaalne ülevoolu kaitseseade, paralleelühendus (kaitsme)	125 A
Maksimaalne ülevoolu kaitseseade, jadaühendus (kaitsme)	80 A
Lühise murdmisvõime (ISCCR)	25 kA
Integreeritud lühiskaitse	Ei
Integreeritud lühise kaitse valikuline gG kaitsmiseks	125 A
Integreeritud varukaitse	Ei
Lekkevooluvaba	Ei
Paigaldusmeetod	DIN rööbas (silinderööbas) 35 mm
Ehitusmaht	2 modulaarset vahet
Maksimaalne juhtme ristlõige tahke (tahke, ahelaga)	35 mm²

Maksimaalne juhtme ristlõige painduv (peen niit)	25 mm²
Kaugsignalisatsioonikontaktiga	Jah
Signaalimine seadmel	Optiline
Kategooria tüüp 2	Jah
Kaitseaste (IP)	IP20

Kinnitused / märgistused: