



SPB215

Ylijännitesuoja T2 2N 40kA TT/TNS vikanäytöllä ja hälytyskoskettimella

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250615514882

Sähkönumero: 3246565

Ylijännitesuoja T2 2-napainen 40kA TT/TN-S-verkkoon vikanäytöllä ja hälytyskoskettimella. Tyyppi 2 ylijännitesuoja 1+1 -kytkentään 1-vaiheisten TT ja TN-S -järjestelmien suojaukseen. Kaksiosaisesti vaihdettava moduuli. Koostuu runkoelementistä ja lämpötilasuojatusta korkeatehovaristorimoduulista. Hälytyskosketin vaihtokärjellä vikailmaisuuksiin. Liityntä äärijohtimille laitteen alareunassa, maadoitus/PE-liittimet ja hälytyskosketin laitteen yläreunassa. Kaksoisliitin pyöröjohtimien ja yhdistyskiskojen liitännäksi. Merkintämahdollisuus kojerungossa.

ETIM-tiedot:

Jakelujärjestelmä DC	ei
Jakelujärjestelmä IT	ei
Jakelujärjestelmä TN	kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C	ei
Jakelujärjestelmä TN-C-S	kyllä
Jakelujärjestelmä TN-S	kyllä
Jakelujärjestelmä TT	kyllä
Muu jakelujärjestelmä	ei
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta)	2
Nimellisyyöksyvirta (8/20)	20 kA
Enimmäispurkausvirta (8/20)	40 kA
Nimellisjännite AC	240 V
Nimellisjännite DC	230 V
Korkein jatkuva jännite AC	275 V
Maksimi PV-jännite	0 V
Suojaustason jännite	1.35 kV
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite - nolla)	1.35 kV
Suojaustason jännite välillä N-PE	1.6 kV
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke)	125 A
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke)	80 A
Oikosulkupysyvyys (Iscrr)	25 kA
Integroitu oikosulkusuojaus	ei
Integroitu oikosulkusuojaus, selektiivinen varokkeelle gG	125 A
Integroitu varmistussulake	ei
Vuotovirraton	ei
Asennustapa	DIN-kisko 35 mm
Varokealustan koko	2 TE (rasterimitta)
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen)	35 mm ²
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen)	25 mm ²
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä	kyllä
Merkinanto laitteessa	optinen
Kategoria tyyppi 2	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Hyväksynät / merkinnät:

