TOOTELEHT
SPB315



SPB315

Ülepingekaitse T2, 40kA, 3P, TNC, signaalkontakt

Bränd: Hager
GTIN: 3250615514899

3-pooluseline ülepingekaitse T2 on mõeldud elektripaigaldiste kaitsmiseks lülitus- ja liigpingete eest TN-C, TN ja TT süsteemides. Seade sobib kasutamiseks jaotuskeskustes ning tundlike elektri- ja elektroonikaseadmete kaitseks. Ülepingekaitsme maksimaalne lahendusvool Imax 40 kA ning nimilahendusvool In 20 kA (8/20 µs) tagavad usaldusväärse kaitse liigpingete korral. Madal kaitsetase Up 1,35 kV aitab vähendada liigpingetest põhjustatud kahjustuste riski.
Seade on varustatud vahetatavate moodulitega, visuaalse olekuindikaatori ja kaugsignalisatsiooni kontaktiga, mis võimaldab liigpingekaitsme oleku kaugjälgimist automaatika- ja juhtimissüsteemides. DIN-liistule paigaldatav konstruktsioon võtab kilbis 3 moodulikohta. Liigpingekaitse sobib kasutamiseks pingel 230/400 V AC ning võimaldab ühendada kuni 25 mm² painduvaid ja 35 mm² jäikasid juhte.

ETIM-teave:

Süsteemi konfiguratsioon DC	Ei
Süsteemi konfiguratsioon IT	Ei
Süsteemi konfiguratsioon TN	Jah
Süsteemi konfiguratsioon TN-C	Jah
Süsteemi konfiguratsioon TN-C-S	Ei
Süsteemi konfiguratsioon TN-S	Ei
Süsteemi konfiguratsioon TT	Ei
Süsteemi konfiguratsioon muu	Ei
Juhtmete arv (ilma maandamiseta)	3
Nominaalne tühjenemisvoolu ülepinge vool (8/20)	20 kA
Maksimaalne väljalaske ülepinge vool (8/20)	40 kA
Nominaalne pinge vahelduvvoolu	400 V
Maksimaalne pidev pinge vahelduvvoolu	275 V
Maksimaalne PV-pinge	0 V
Pingekaitse tase	1.35 kV
Pingekaitse tase L-N	1.35 kV
Maksimaalne ülevoolu kaitseseade, paralleelühendus (kaitsme)	125 A
Maksimaalne ülevoolu kaitseseade, jadaühendus (kaitsme)	80 A
Lühise murdmisvõime (ISCCR)	25 kA
Integreeritud lühiskaitse	Ei
Integreeritud varukaitse	Ei
Lekkevooluvaba	Ei
Paigaldusmeetod	DIN rööbas (silinderrööbas) 35 mm
Ehitusmaht	3 modulaarset vahet
Maksimaalne juhtme ristlõige tahke (tahke, ahelaga)	35 mm²
Maksimaalne juhtme ristlõige painduv (peen niit)	25 mm²
Kaugsignalisatsioonikontaktiga	Jah
Signaalimine seadmel	Optiline
Kategooria tüüp 2	Jah

Kaitseaste (IP)	IP20

Kinnitused / märgistused:

