



SPB315

### Ylijännitesuoja T2 3N 40kA TNC vikanäytöllä ja hälytyskoskettimella

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250615514899  
**Sähkönumero:** 3246566

Ylijännitesuoja T2 3-napainen 40kA TT/TN-S-verkkoon vikanäytöllä ja hälytyskoskettimella. Tyyppi 2 ylijännitesuoja 3+0 -kytkentään 3-vaiheisten TN-C -järjestelmien suojaukseen. Kaksiosaisesti vaihdettava moduuli. Koostuu runkoelementistä ja lämpötilasuojatuista korkeatehovaristorimoduuleista. Hälytyskosketin vaihtokärjellä vikailmaisuun. Liityntä äärijohtimille laitteen alareunassa, maadoitus/PE-liittimet ja hälytyskosketin laitteen yläreunassa. Kaksoisliitin pyöröjohtimien ja yhdistyskiskojen liitännään. Merkintämahdollisuus kojerungossa.

#### ETIM-tiedot:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Jakelujärjestelmä DC                                    | ei                  |
| Jakelujärjestelmä IT                                    | ei                  |
| Jakelujärjestelmä TN                                    | kyllä               |
| Jakelujärjestelmä TN-C                                  | kyllä               |
| Jakelujärjestelmä TN-C-S                                | ei                  |
| Jakelujärjestelmä TN-S                                  | ei                  |
| Jakelujärjestelmä TT                                    | ei                  |
| Muu jakelujärjestelmä                                   | ei                  |
| Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta)                 | 3                   |
| Nimellissyöksyvirta (8/20)                              | 20 kA               |
| Enimmäispurkausvirta (8/20)                             | 40 kA               |
| Nimellisjännite AC                                      | 400 V               |
| Korkein jatkuva jännite AC                              | 275 V               |
| Maksimi PV-jännite                                      | 0 V                 |
| Suojaustason jännite                                    | 1.35 kV             |
| Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite - nolla) | 1.35 kV             |
| Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke)        | 125 A               |
| Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke)         | 80 A                |
| Oikosulkupysyvyys (Isc cr)                              | 25 kA               |
| Integroitu oikosulkusuojaus                             | ei                  |
| Integroitu varmistussulake                              | ei                  |
| Vuotovirraton   | ei                  |
| Asennustapa   | DIN-kisko 35 mm     |
| Varokealustan koko                                      | 3 TE (rasterimitta) |
| Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen)     | 35 mm <sup>2</sup>  |
| Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen)                 | 25 mm <sup>2</sup>  |
| Kaukoilmoitussignaalin liitännällä                      | kyllä               |
| Merkinanto laitteessa                                   | optinen             |
| Kategoria tyyppi 2                                      | kyllä               |
| Kotelointiluokka (IP)                                   | IP20                |

Hyväksynät / merkinnät:

