



SPB315

SPD type 2, 3-p 400V TNC, 1no-nc, Uc 275V, Up ≤ 1,35kV, In 20/ Iimp 40kA

Merke: Hager

GTIN: 3250615514899

Elnummer: 1659326

ETIM data:

Netttype TN	Ja
Netttype TN-C	Ja
Netttype TN-C-S	Nei
Netttype TN-S	Nei
Netttype TT	Nei
Netttype andre	Nei
Antall ledere (uten jord)	3
Nominell utladning støtstrøm (8/20)	20 kA
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)	40 kA
Merkespenning AC	400 V
Maks. kontinuerlig spenning AC	275 V
Maks. PV spenning	0 V
Sikkerhetsnivå	1.35 kV
Sikkerhetsnivå L-N	1.35 kV
Max. overcurrent protection device, parallel connection (fuse)	125 A
Max. overcurrent protection device, series connection (fuse)	80 A
Kortslutningsfasthet (Iscrr)	25 kA
Integrated short-circuit protection	Nei
Inegrert sikring	Nei
Leakage-current free	Nei
Monteringsmetode	DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse	3 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)	35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig	25 mm²
Med fjernkontakt	Ja
Signalisering ved enheten	Optisk
Testklasse type 2	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Godkjenninger:

