TOOTELEHT
SPB413



SPB413

Ülepingekaitse T2, 40kA, 4P, TT/TNS, olekuindikaator

Bränd: Hager
GTIN: 3250615515131

4-pooluseline ülepingekaitse T2 on mõeldud elektripaigaldiste kaitsmiseks lülitus- ja liigpingete eest TN-S ja TT süsteemides. Seade sobib kasutamiseks jaotuskeskustes ning tundlike elektri- ja elektroonikaseadmete kaitseks elu-, äri- ja tööstuspaigaldistes. Maksimaalne lahendusvool Imax 40 kA ning nimilahendusvool In 20 kA (8/20 µs) tagavad tõhusa kaitse liigpingete korral. Madal kaitsetase Up 1,35 kV aitab vähendada liigpingetest põhjustatud kahjustuste riski.
Seade on varustatud vahetatavate kaitsemoodulite ja visuaalse olekuindikaatoriga, mis võimaldab liigpingekaitsme seisukorda kiiresti kontrollida. DIN-liistule paigaldatav konstruktsioon võtab kilbis 4 moodulikohta. Ülepingekaitse sobib kasutamiseks pingel 230/400 V AC ning võimaldab ühendada kuni 25 mm² painduvaid ja 35 mm² jäikasid juhte.

ETIM-teave:

Süsteemi konfiguratsioon DC	Ei
Süsteemi konfiguratsioon IT	Ei
Süsteemi konfiguratsioon TN	Ei
Süsteemi konfiguratsioon TN-C	Ei
Süsteemi konfiguratsioon TN-C-S	Ei
Süsteemi konfiguratsioon TN-S	Jah
Süsteemi konfiguratsioon TT	Jah
Süsteemi konfiguratsioon muu	Ei
Juhtmete arv (ilma maandamiseta)	4
Nominaalne tühjenemisvoolu ülepinge vool (8/20)	20 kA
Maksimaalne väljalaske ülepinge vool (8/20)	40 kA
Nominaalne pinge vahelduvvoolu	400 V
Maksimaalne pidev pinge vahelduvvoolu	275 V
Maksimaalne PV-pinge	0 V
Pingekaitse tase	1.35 kV
Pingekaitse tase L-N	1.35 kV
Pingekaitse tase N-PE	1.6 kV
Maksimaalne ülevoolu kaitseseade, paralleelühendus (kaitsme)	125 A
Maksimaalne ülevoolu kaitseseade, jadaühendus (kaitsme)	80 A
Lühise murdmisvõime (ISCCR)	25 kA
Integreeritud lühiskaitse	Ei
Integreeritud lühise kaitse valikuline gG kaitsmiseks	125 A
Integreeritud varukaitse	Ei
Lekkevooluvaba	Ei
Paigaldusmeetod	DIN rööbas (silinderööbas) 35 mm
Ehitusmaht	4 modulaarset vahet
Maksimaalne juhtme ristlõige tahke (tahke, ahelaga)	35 mm²
Maksimaalne juhtme ristlõige painduv (peen niit)	25 mm²
Kaugsignalisatsioonikontaktiga	Ei

Signaalimine seadmel	Optiline
Kategooria tüüp 2	Jah
Kaitseaste (IP)	IP20

Kinnitused / märgistused: