



SPB413

Ylijännitesuoja T2 4N 40kA TT/TNS vikanäytöllä

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250615515131

Sähkönumero: 3246567

Ylijännitesuoja T2 4-napainen 40kA TT/TN-S-verkkoon vikanäytöllä ilman hälytyskosketinta. Tyyppi 2 ylijännitesuoja 3+1 -kytkentään 3-vaiheisten TN-C -järjestelmien suojaukseen. Kaksiosaisesti vaihdettava moduuli. Koostuu runkoelementistä ja lämpötilasuojatuista korkeatehovaristorimoduuleista. Liityntä äärijohtimille laitteen alareunassa, maadoitus/PE-liittimet laitteen yläreunassa. Kaksoisliitin pyöröjohtimien ja yhdistyskiskojen liitännään. Merkintämahdollisuus kojerungossa.

ETIM-tiedot:

Jakelujärjestelmä DC	ei
Jakelujärjestelmä IT	ei
Jakelujärjestelmä TN	ei
Jakelujärjestelmä TN-C	ei
Jakelujärjestelmä TN-C-S	ei
Jakelujärjestelmä TN-S	kyllä
Jakelujärjestelmä TT	kyllä
Muu jakelujärjestelmä	ei
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta)	4
Nimellisjännite (8/20)	20 kA
Enimmäispurkausvirta (8/20)	40 kA
Nimellisjännite AC	400 V
Korkein jatkuva jännite AC	275 V
Maksimi PV-jännite	0 V
Suojaustason jännite	1.35 kV
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite - nolla)	1.35 kV
Suojaustason jännite välillä N-PE	1.6 kV
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke)	125 A
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke)	80 A
Oikosulkupysyvyys (Iscrr)	25 kA
Integroitu oikosulkusuojaus	ei
Integroitu oikosulkusuojaus, selektiivinen varokkeelle gG	125 A
Integroitu varmistussulake	ei
Vuotovirraton	ei
Asennustapa	DIN-kisko 35 mm
Varokealustan koko	4 TE (rasterimitta)
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen)	35 mm ²
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen)	25 mm ²
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä	ei
Merkinanto laitteessa	optinen
Kategoria tyyppi 2	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Hyväksynät / merkinnät:

