



SPB413

SPD type 2, 4-p 400V TNS, Uc 275V, Up ≤ 1,35kV, In 20/ Iimp 40kA

Merke: Hager

GTIN: 3250615515131

Elnummer: 1659327

ETIM data:

Netttype DC	Nei
Netttype IT	Nei
Netttype TN	Nei
Netttype TN-C	Nei
Netttype TN-C-S	Nei
Netttype TN-S	Ja
Netttype TT	Ja
Netttype andre	Nei
Antall ledere (uten jord)	4
Nominell utladning støtstrøm (8/20)	20 kA
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)	40 kA
Merkespenning AC	400 V
Maks kontinuerlig spenning AC	275 V
Maks. PV spenning	0 V
Sikkerhetsnivå	1.35 kV
Sikkerhetsnivå L-N	1.35 kV
Beskyttelsesnivå N-PE	1.6 kV
Maks. overstrømsbeskyttelsesenheter, parallellkobling (sikring)	125 A
Maks. overstrømsbeskyttelsesenheter, seriekobling (sikring)	80 A
Kortslutningsfasthet (Iscrr)	25 kA
Integrert kortslutningsbeskyttelse	Nei
Integrert kortslutningsbeskyttelse selektiv for sikring gG	125 A
Inegrert sikring	Nei
Fri for lekkasjestrøm	Nei
Monteringsmetode	DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse	4 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)	35 mm ²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig	25 mm ²
Med fjernkontakt	Nei
Signalisering ved enheten	Optisk
Testklasse type 2	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Godkjenninger:

