



SPB415

**SPD type 2, 4-p 400V TNS, 1no-nc, Uc 275V, Up ≤ 1,35kV, In 20/ Iimp 40kA**

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250615514905

**Elnummer:** 1659328

### ETIM data:

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Netttype DC                                                    | Nei               |
| Netttype IT                                                    | Nei               |
| Netttype TN                                                    | Ja                |
| Netttype TN-C                                                  | Nei               |
| Netttype TN-C-S                                                | Ja                |
| Netttype TN-S                                                  | Ja                |
| Netttype TT                                                    | Ja                |
| Netttype andre                                                 | Nei               |
| Antall ledere (uten jord)                                      | 4                 |
| Nominell utladning støtstrøm (8/20)                            | 20 kA             |
| Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)                                  | 40 kA             |
| Merkespenning AC                                               | 400 V             |
| Maks kontinuerlig spenning AC                                  | 275 V             |
| Maks. PV spenning                                              | 0 V               |
| Sikkerhetsnivå                                                 | 1.35 kV           |
| Sikkerhetsnivå L-N                                             | 1.35 kV           |
| Beskyttelsesnivå N-PE                                          | 1.6 kV            |
| Max. overcurrent protection device, parallel connection (fuse) | 125 A             |
| Max. overcurrent protection device, series connection (fuse)   | 80 A              |
| Kortslutningsfasthet (Iscrr)                                   | 25 kA             |
| Integrated short-circuit protection                            | Nei               |
| Inegrert sikring                                               | Nei               |
| Leakage-current free                                           | Nei               |
| Monteringsmetode                                               | DIN-skinne, 35 mm |
| DIN-størrelse                                                  | 4 TE              |
| Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)                    | 35 mm²            |
| Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig                        | 25 mm²            |
| Med fjernkontakt                                               | Ja                |
| Signalisering ved enheten                                      | Optisk            |
| Testklasse type 2                                              | Ja                |
| Beskyttelsesklasse IP                                          | IP20              |

### Godkjenninger:

