



SPB517

**SPD type 2, 3-p 230V IT, 1no-nc, Uc 440V, Up ≤ 2,2kV, In 20/ Iimp 40kA**

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250615515230

**Elnummer:** 1659330

**ETIM data:**

Netttype DC	Nei
Netttype IT	Ja
Netttype TN	Nei
Netttype TN-C	Nei
Netttype TN-C-S	Nei
Netttype TN-S	Nei
Netttype TT	Nei
Netttype andre	Nei
Antall ledere (uten jord)	3
Nominell utladning støtstrøm (8/20)	20 kA
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)	40 kA
Merkespenning AC	400 V
Maks kontinuerlig spenning AC	440 V
Maks. PV spenning	0 V
Sikkerhetsnivå	2.2 kV
Sikkerhetsnivå L-N	2.2 kV
Maks. overstrømsbeskyttelsesenheter, parallellkobling (sikring)	125 A
Maks. overstrømsbeskyttelsesenheter, seriekobling (sikring)	80 A
Kortslutningsfasthet (Iscrr)	25 kA
Integrert kortslutningsbeskyttelse	Nei
Inegrert sikring	Nei
Fri for lekkasjestrøm	Nei
Monteringsmetode	DIN-skinne, 35 mm
DIN-størrelse	3 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)	35 mm <sup>2</sup>
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig	25 mm <sup>2</sup>
Med fjernkontakt	Ja
Signalisering ved enheten	Optisk
Testklasse type 2	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20

**Godkjenninger:**

