TOOTELEHT
SPC203N



SPC203N

Ülepingekaitse kassett T3, 1P+N, 3kA, signaalkontakt

Bränd: Hager
GTIN: 3250615514936

Ülepingekaitse kassett T3 on mõeldud tundlike elektri- ja elektroonikaseadmete kaitsmiseks jääkliigpingete eest ühefaasilistes AC/DC toitesüsteemides. Seade koosneb kaitsemoodulist ja alusosast ning sobib kasutamiseks lõppkaitsena jaotuskeskustes ja seadmete vahetus läheduses. DIN-liistule paigaldatav konstruktsioon on varustatud kruviklemmidega ning esiküljel asuva märgistusalaga, mis lihtsustab paigalduse tähistamist ja hooldust. Integreeritud kõrge jõudlusega lahutusmehhanism tagab ohutu töö ka ülekoormuse korral.
Seade on varustatud punase/rohelise optilise olekuindikaatori ja potentsiaalivaba kaugsignalisatsiooni kontaktiga, mis võimaldab liigpingekaitsme seisundi kaugjälgimist automaatika- ja juhtimissüsteemides. Mehaaniliselt kodeeritud kaitsekassetid väldivad vale paigaldust ning neid saab vahetada kiiresti ja tööriistadeta.

ETIM-teave:

Nominaalne pinge vahelduvvoolu	240 V
Nominaalne pinge alalisvoolu	240 V
Maksimaalne pidev pinge vahelduvvoolu	264 V
Maksimaalne pidev pinge alalisvoolu	240 V
Pingekaitse tase	1.25 kV
Pingekaitse tase L-N	1.25 kV
Maksimaalne ülevoolu kaitseseade, paralleelühendus (kaitsme)	32 A
Maksimaalne ülevoolu kaitseseade, jadaühendus (kaitsme)	25 A
Paigaldusmeetod	DIN rööbas (silinderööbas) 35 mm
Maksimaalne juhtme ristlõige tahke (tahke, ahelaga)	4 mm²
Maksimaalne juhtme ristlõige painduv (peen niit)	2.5 mm²
Kaugsignalisatsioonikontaktiga	Jah
Signaalimine seadmel	Optiline
Kaitseaste (IP)	IP20

Kinnitused / märgistused: