TOOTELEHT
SPC403N



SPC403N

Ülepingekaitse kassett T3, 3P+N, 5kA, signaalkontakt

Bränd: Hager
GTIN: 3250615514943

4-pooluseline ülepingekaitse kassett T3 on mõeldud tundlike elektri- ja elektroonikaseadmete kaitsmiseks jääkliigpingete eest TN-S ja TT süsteemides. Seade sobib kasutamiseks lõppkaitsena elektrikilpides ja seadmete vahetus läheduses. Ülepingekaitsme nimilahendusvool In 3 kA (8/20 µs) ning kaitsetase Up kuni 1,4 kV aitavad vähendada liigpingetest põhjustatud kahjustuste riski tundlikes seadmetes. Seade sobib kasutamiseks pingel 230 V AC ning töötab sagedusvahemikus 50–60 Hz. DIN-liistule paigaldatav konstruktsioon võtab kilbis 2 moodulikohta. Liigpingekaitse on varustatud visuaalse optilise olekuindikaatoriga, mis võimaldab seadme tööolekut kiiresti kontrollida. Seade võimaldab ühendada kuni 2,5 mm² painduvaid ja 4 mm² jäikasid juhte.

ETIM-teave:

Nominaalne pinge vahelduvvoolu	230 V
Nominaalne pinge alalisvoolu	230 V
Maksimaalne pidev pinge vahelduvvoolu	264 V
Pingekaitse tase	1.4 kV
Pingekaitse tase L-N	1.25 kV
Maksimaalne ülevoolu kaitseseade, paralleelühendus (kaitsme)	16 A
Maksimaalne ülevoolu kaitseseade, jadaühendus (kaitsme)	25 A
Paigaldusmeetod	DIN rööbas (silinderööbas) 35 mm
Maksimaalne juhtme ristlõige tahke (tahke, ahelaga)	4 mm²
Maksimaalne juhtme ristlõige painduv (peen niit)	2.5 mm²
Kaugsignalisatsioonikontaktiga	Ei
Signaalimine seadmel	Optiline
Kaitseaste (IP)	IP20

Kinnitused / märgistused: