



Sähkönumero: 3246572

Ylijännitesuoja T3 3L+N Uc 264V In 3kA Up 1.4kV hälytyskoskettimella. Ylijännitesuoja tyyppi 3 5-johdinjärjestelmiin (L1, L2, L3, N ja PE). Tuote koostuu suojamoduulista ja runkoelementistä yksivaiheisille virransyöttöjärjestelmille (AC/DC). Laite on DIN-kiskoasennettava ja varustettu ruuviliittimillä. Integroitu sysäysvirtakestoinen sulake sähköiseen ja termiseen ylikuormitukseen. Optinen tilanilmaisu vihreä/punainen ja potentiaalivapaa hälytyskosketin vian etäilmaisuun. Suojamoduuli on suojattu mekaanisella koodauksella väärinpäin asennusta vastaan ja vaihdettavissa ilman työkaluja

Nimellisjännite AC	230 V
Nimellisjännite DC	230 V
Korkein jatkuva jännite AC	264 V
Suojaustason jännite	1.4 kV
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla)	1.25 kV
Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke)	16 A
Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke)	25 A
Asennustapa	DIN-kisko 35 mm
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen)	4 mm²
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen)	2.5 mm²
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä	ei
Merkinanto laitteessa	optinen
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Hyväksynnät / merkinnät:

