



SPV340

Ylijännitesuoja T2 3N 40kA Ucpv ≤ 1170VDC limp 40kA Up ≤ 3,7kV aurinkosähköas.

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250615514967
Sähkönumero: 3246581

Ylijännitesuoja T2 3-napainen 40kA aurinkosähköasennuksille.
 Ylijännitesuoja 2-napaisille, eristetyille ja maadoitetuille aurinkosähkötasavirtajärjestelmille 1000 V DC jännitteelle asti, DIN-kiskoasennukseen, 3-napainen pohjaelementti, kolme kytkettävää, lämpötilavalvottavaa suojaelementtiä, tilailmoitus jokaisessa suojamoduulissa.

ETIM-tiedot:

Jakelujärjestelmä DC	kyllä
Jakelujärjestelmä IT	ei
Jakelujärjestelmä TN	ei
Jakelujärjestelmä TN-C	ei
Jakelujärjestelmä TN-C-S	kyllä
Jakelujärjestelmä TN-S	ei
Jakelujärjestelmä TT	ei
Muu jakelujärjestelmä	kyllä
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta)	2
Nimellisjännite AC	1000 V
Nimellisjännite DC	1000 V
Korkein jatkuva jännite AC	1170 V
Korkein jatkuva jännite DC	1170 V
Maksimi PV-jännite	0 V
Suojaustason jännite	3.7 kV
Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite - nolla)	3.7 kV
Suojaustason jännite välillä N-PE	3.7 kV
Oikosulkupysyvyys (Iscrr)	2 kA
Integroitu oikosulkusuojaus	ei
Integroitu varmistussulake	ei
Vuotovirraton	ei
Asennustapa	DIN-kisko 35 mm
Varokealustan koko	3 TE (rasterimitta)
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen)	35 mm ²
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen)	25 mm ²
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä	ei
Merkinanto laitteessa	optinen
Kategoria tyyppi 2	kyllä
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Hyväksynät / merkinnät:

