



SRI03005

Voolutrafo 300/5, 5 VA, klass 1, Wandler BG 413**Bränd:** Hager**GTIN:** 4049857063864

Fikseeritud raamiga voolutrafo, mis on mõeldud voolu ja energiatarbimise mõõtmiseks ning energiaarvestuseks madalpinge elektripaigaldistes. Sobib kasutamiseks koos energiamõõturite, võrguanalüsaatorite, multimeetrite ja teiste 5 A sekundaarvooluga mõõteseadmetega. Voolutrafo nimivool on 300/5 A, nimivõimsus 5 VA ja täpsusklass 1, tagades usaldusväärse mõõtetulemuse erinevates mõõterakendustes. Seade on varustatud suurte sekundaarklemmidega, mis lihtsustavad ühendamist ja paigaldust. Löögikindlast halogeenivabast plastist korpus ning standardile BGV A2 vastav puutekaitse tagavad ohutu ja töökindla kasutamise. Trafo tarnitakse koos kinnitusjalgadega ning sobib paigaldamiseks nii DIN-liistule kui ka montaažplaadile.

ETIM-teave:

Mudel	Ühendatav voolutrafo
Primaarne nimivool	300 A
Sekundaarne nimivool	5 A
Sekundaarne näivvõimsus	5 VA
Energiatarve	3 W
Täpsusklass	1
Ülevoolu piirav tegur	FS 5
Kalibreeritud	Ei
Šokikaitsega	Jah
Kõrguse avamine	28 mm - 28 mm
Laiuse avaus	40 mm - 40 mm
Avaava läbimõõt	28 mm
Klõpskinnitus	Jah
Vaskrelvastusega	Ei
Sekundaarne ühendus	Kruviühendus
Esmaste sisendite arv	1

Kinnitused / märgistused: