



TCC510S

Tilstedeværelsesdetektor KNX innfelt

Merke: Hager
GTIN: 3250617579254
Elnummer: 4505920

Norm: EN 60669-2-1, EN50491-3, EN50428, Systemspenning 30V DC, Forbruk på KNX buss 10mA, Monteringshøyde 2,5 m til 3,5 m, Tidsområde 1 min til 1 time, Kapslingsgrad: IP21

ETIM data:

Bussystem EIB/KNX	Ja
Bussystem KNX-Radio	Nei
Bussystem radiofrekvens	Nei
Bussystem LON	Nei
Bussystem Powernet	Nei
Toveis trådløs kommunikasjon	Nei
Type overflate	Matt
RAL-nummer (lignende)	9010
Gjennomsiktig	Nei
Busstilkobling inkludert	Nei
Omformer inngang	Nei
Krypstrømsbeskyttelse	Nei
Driftsvelger	Nei
Husdyrimmun	Ja
Trappehusovervåkning	Nei
Justerbar lysverdi	Nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet	Nei
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende	Nei
DALI-2-sertifisert	Nei
Optimal montasjehøyde	4 m
Maks rekkevidde til siden	8 m
Maks rekkevidde i front	7 m
Diameter detekteringsområde på gulvet	7 m
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til	55 ° - 55 °
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til	360 ° - 360 °
Antall kanaler	1
Min. innkoblingstid	5 s
Maks. innkoblingstid	480 min
Min. dybde på apparatboks	30 mm

Godkjenninger:

