



TCC521E

### TILSTEDEVÆRELSE DETEKTOR TAKMONTERT 360° MED INTEGRERT DALI UTGANG

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250617579414

**Elnummer:** 4505992

Standard: IEC 60669-1, IEC 60669-2-1, CE og Ctick, Driftspenning 30VDC fra KNX buss, Stømforsbruk på bussen 345mW, Dekningsområde 360° 7 m ved 2,5 m høyde, Luxområde 5->1000 LUX, IP41, Utgang KNX 16A AC1 ( sjekk brukerveidning for type lyskilde)

#### ETIM data:

Bussystem EIB/KNX	Ja
Bussystem KNX-Radio	Nei
Bussystem radiofrekvens	Nei
Bussystem LON	Nei
Bussystem Powernet	Nei
Toveis trådløs kommunikasjon	Nei
Type overflate	Matt
RAL-nummer (lignende)	9010
Gjennomsiktig	Nei
Busstilkobling inkludert	Nei
Omformer inngang	Nei
Krypstrømsbeskyttelse	Nei
Driftsvelger	Nei
Husdyrimmun	Ja
Trappehusovervåkning	Nei
Justerbar lysverdi	Nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet	Nei
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende	Nei
Optimal montasjehøyde	4 m
Maks rekkevidde til siden	8 m
Maks rekkevidde i front	7 m
Diameter detekteringsområde på gulvet	7 m
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til	55 ° - 55 °
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til	360 ° - 360 °
Antall kanaler	1
Min. innkoblingstid	60 s
Maks. innkoblingstid	60 min

#### Godkjenninger:

