



TER-4-UNI

Keskustermostaatti 2xvk 16A AC1 kela 24-240VU-40/+110 2-t 0.5-2.5K 2NTC DIN

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188185332

Sähkönumero: 2613140

Sähköisten lattialämmitysjärjestelmien ohjaus asuintiloissa

Tämä termostaatti ei sovellu käytettäväksi ekosuunnitteluvaatimusten (EuP) mukaisten asuintilojen sähköisten lattialämmitysjärjestelmien ohjaukseen. Tätä termostaattia saa käyttää vain sulanapito-, kuivatus- ja saattolämmitysjärjestelmien ohjaukseen sekä vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien ohjaukseen.

Tekniset ominaisuudet

- 2-tasotermostaatti lämpötilan valvontaan ja säätön laajalla alueella -40 °C ... +110 °C (-40 °F ... 230 °F) lämpötilaalueen valintakytkimellä (hyvä asettelutarkkuus)
- Voidaan käyttää lämpötilan valvontaan esim. keskuksissa, lämmitysjärjestelmissä, jäähdytysjärjestelmissä, avotiloissa, esineille, nesteille, lämmittimille jne.
- 2-lämpötilatuloa NTC-anturille 12 kΩ/25 °C (77 °F)
- Mahdollisuus valita toimivatko molemmat termostaatit erikseen vai yhdessä (valinta DIP-kytkimellä)
- Toimintona oikosulun tai anturin irrotuksen valvonta
- Mahdollisuus asettaa toiminto "lämmitys" / "jäähdytys" (asetus DIP-kytkimellä)
- Säädetty hystereesi (herkkyys) kytkennälle 0.5 tai 2.5 °C (32.9 tai 37 °F) (DIP-kytkimellä)
- Ulkoinen anturi valittavissa vakiovalikoimasta pituuksiin 3, 6 ja 12 m (9.8', 19.7' ja 29.5')
- Anturi voidaan sijoittaa suoraan liittimille keskuksen tai sen lähiympäristön valvomiseksi
- Galvaanisesti erotettu syöttö 230VAC
- 2 itsenäistä lähtöä vaihtokoskettimella 16A /250V AC1
- Lähdon tilanilmaisuu punainen LED, anturin vikatilaa ilmaisuun keltainen LED
- 3 moduulia, DIN-kiskoasennus

Hyväksynnot / merkinnät:

