



TER-7

Temostaatti moottorien käämilämpötilan valvontaan 1.8-3.3kΩ PTC 24-240VUC DIN

Tuotemerkki: Elko EP

GTIN: 8595188137164

Sähkönumero: 2613141

Termostaatti moottorikäymien lämpötilanvalvontaan PTC-termistorin alueen mukaan. Mittaukseen käytetään PTC-anturia, jonka moottorin valmistaja on rakentanut moottorikäymien sisälle

- Muistitoiminto - aktivointi DIP-kytkimellä
- Vikatilan nollaus:
 - a) etupinnan painikkeella
 - b) ulkoisella koskettimella (etäohjaus 2-johdinkytkentä)
- Toiminto anturin oikosulku- ja irrotuksenvalvontaan, punainen vilkkuva LED ilmaisee viallisen anturin
- Lähtökosketin: 2x vaihto 8A / 250V AC1
- Punainen jatkuvasti palava LED ilmaisee lämpötilaylivityksen
- Anturin liittimet ovat galvanisesti erotettu, ne voidaan yhdistää PE-liittimeen vioittamatta tuotetta
- Monijännitesyöttö 24-240V AC/DC 1-moduuli, DIN-kiskoasennus

ETIM-tiedot:

Sähköisen liitännän tyyppi	ruuviliitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä	ei
Syöttöjännitteen tyyppi	AC/DC
Syöttöjännite AC 50 Hz	24 V - 240 V
Syöttöjännite AC 60 Hz	24 V - 240 V
Syöttöjännite DC	24 V - 240 V
Mittauspiirien lukumäärä	1
Virhelokin mahdollisuus	ei
Ulkoinen nollaus mahdollista	kyllä
Vastusmittauksen mittausalue	1800 Ohm - 3300 Ohm
Avautuvien koskettimien lukumäärä	0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä	0
Vaihtokoskettimien lukumäärä	2
Jännitetyyppi (käyttöjännite)	AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz	250 V - 250 V
Käyttöjännite DC	24 V - 24 V
Mitoitettu kytkentävirta	8 A
Leveys	17.6 mm
Korkeus	90 mm
Syvyys	60 mm

Hyväksynnot / merkinnät:

