



TGA200

Barošanas bloks 24 V DC 1A

Zīmols: Hager

GTIN: 3250615979964

Barošanas bloks 24 V DC 1A

ETIM dati:

Srieguma barošanas sprieguma veids	Maiņstrāvas
1. sekundārais izejas spriegums	24 V - 24 V
Maksimālā izejas strāva 1	1 A
Maksimālā izejas strāva 2	0 A
Maksimālā izejas strāva 3	0 A
Sekundārais spriegums regulējams	Nē
Nominālā vērtība izejas spriegums 1	24 V
Nominālā vērtība izejas strāva 1	1 A
Nominālā vērtība izejas strāva 2	0 A
Nominālā vērtība izejas strāva 3	0 A
Izturīgs pret īssavienojumu	Jā
Nominālais barošanas spriegums pie maiņstrāvas 50 Hz	230 V - 230 V
Nominālais barošanas spriegums pie maiņstrāvas 60 Hz	230 V - 230 V
Nominālais barošanas spriegums pie līdzstrāvas	24 V - 24 V
Izejas spriegums stabilizēts	Jā
Enerģijas patēriņš	16 VA
Jauda	15 W
Stabilizēts	Jā
Elektriskā savienojuma veids	Spraudņa savienojums
Iespējama sliežu montāža	Jā
Iespējama montāža pie sienas	Nē
Modulārā versija	Jā
Platums moduļu atstarpju skaitā	4
Iebūvēts platums	72 mm
Iebūvēts augstums	68 mm
Iespējama tieša montāža	Nē
Platums	72 mm
Augstums	90 mm
Dziļums	64 mm
Piemērots drošības funkcijām	Nē
SIL saskaņā ar IEC 61508	1
Veiktspējas līmenis saskaņā ar EN ISO 13849-1	A līmenis
Aizsardzības pakāpe (IP)	IP20

Apstiprinājumi / marķējumi:

