



TRB201

### KNX RF binærutgang 16A, Quicklink

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250615989314

**Elnummer:** 4500329

Norm EN 300 220-3 EN60669-2-1 ETSI 301 489-1 ETSI301489-3  
EN60669-1 EN60669-2-1, 230 V ~ 50/60 Hz +/- 15%, 868,3 MHz, IP 30,  
Driftstemperatur 0°C - +45°C, Lagringstemperatur -20°C - +70°C

#### ETIM data:

Bussystem EIB/KNX	Ja
Bussystem KNX-Radio	Ja
Bussystem radiofrekvens	Ja
Bussystem LON	Nei
Bussystem Powernet	Nei
Toveis trådløs kommunikasjon	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	0
Manuell styring/håndaktivering	Nei
Med LED-visning	Ja
Maks omkoblingseffekt	3680 W
Utgangseffekt	3680 W
C-last	Nei
Maks antall bryterkontakter	1
Maks brytestrøm	5 A
Merkestrøm	16 A
Nominell driftsspenning	230 V - 230 V
Ulike faser kan tilkobles	Nei
Busstilkobling inkludert	Nei
Avtagbar busmodul	Nei
Min. dybde på apparatboks	35 mm
Modulær utvidelsesmulighet	Nei

#### Godkjenninger:

