



TRC270D

### KNX RF stikkontakt av/på 16A , Quicklink

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250615989376

**Elnummer:** 4500336

Norm EN 300 220-3 EN60669-2-1 ETSI 301 489-1 ETSI301489-3  
EN60669-1 EN60669-2-1, 230 V ~ 50/60 Hz +/- 15%, 868,3 MHz, IP 30,  
Driftstemperatur 0°C - +45°C, Lagringstemperatur -20°C - +70°C

#### ETIM data:

Bussystem EIB/KNX	Nei
Bussystem KNX-Radio	Ja
Bussystem radiofrekvens	Ja
Bussystem LON	Nei
Bussystem Powernet	Nei
Toveis trådløs kommunikasjon	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	0
Manuell styring/håndaktivering	Ja
Med LED-visning	Ja
Maks omkoblingseffekt	3680 W
Utgangseffekt	3680 W
C-last	Ja
Maks antall bryterkontakter	1
Maks brytestrøm	16 A
Merkestrøm	16 A
Nominell driftsspennning	195 V - 253 V
Ulike faser kan tilkobles	Nei
Busstilkobling inkludert	Nei
Avtagbar busmodul	Nei
Min. dybde på apparatboks	40 mm
Modulær utvidelsesmulighet	Nei

#### Godkjenninger:

