



TRE202

KNX RF 2-kanal utgang IP55, Quicklink

Merke: Hager

GTIN: 3250615989338

Elnummer: 4500340

Norm EN 300 220-3 EN60669-2-1 ETSI 301 489-1 ETSI301489-3
EN60669-1 EN60669-2-1, 230 V ~ 50/60 Hz +/- 15%, 868,3 MHz, IP 55,
Driftstemperatur -10°C - +55°C, Lagringstemperatur -20°C - +70°C

ETIM data:

Bussystem EIB/KNX	Ja
Bussystem KNX-Radio	Ja
Bussystem radiofrekvens	Ja
Bussystem LON	Nei
Bussystem Powernet	Nei
Toveis trådløs kommunikasjon	Ja
Bredde i antall modulmellomrom	0
Manuell styring/håndaktivering	Ja
Med LED-visning	Ja
Antall digitale innganger	0
Maks omkoblingseffekt	2300 W
Maks. vekseleffekt LED	100 W
Utgangseffekt	2300 W
C-last	Nei
Maks antall bryterkontakter	2
Maks brytestrøm	10 A
Merkestrøm	10 A
Nominell driftsspenning	195 V - 253 V
Ulike faser kan tilkobles	Nei
Busstilkobling inkludert	Nei
Avtagbar busmodul	Nei
Min. dybde på apparatboks	40 mm
Modulær utvidelsesmulighet	Nei

Godkjenninger:

