



TRE500

### Radioliiketunnistin pinta-asennus paristo IP55, quicklink, puhtaanvalkoinen

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250617573375

**Sähkönumero:** 2803248

KNX-radioliiketunnistin 220° pinta-asennus

#### ETIM-tiedot:

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Väyläjärjestelmä KNX                    | kyllä          |
| Väyläjärjestelmä KNX radio              | kyllä          |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus           | ei             |
| Väyläjärjestelmä LON                    | ei             |
| Väyläjärjestelmä Powernet               | ei             |
| Muut väyläjärjestelmät                  | ei ole         |
| Malli / Tyyppi                          | liiketunnistin |
| Asennustapa                             | pinta-asennus  |
| Materiaali                              | muu            |
| Materiaalin laatu                       | muu            |
| Pinnan suojaus                          | muu            |
| Pintamateriaali                         | matta          |
| Väri                                    | valkoinen      |
| RAL-numero (vastaava)                   | 9010           |
| Läpinäkyvä                              | ei             |
| Sisältää väyläliittynnän                | ei             |
| Ala-aseman sisääntulo                   | ei             |
| Aliryömintäsuojaus                      | ei             |
| Eläintunnistus                          | kyllä          |
| Porraskäytävän valvonta                 | ei             |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä     | ei             |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | ei             |
| Itseoppiva poiskytkentäviive            | ei             |
| Optimaalinen asennuskorkeus             | 4 m            |
| Tunnistusalueen maksimileveys           | 10 m           |
| Tunnistusalueen maksimipituus           | 16 m           |
| Havainnointialueen halkaisija           | 12 m           |
| Pystysuuntainen havainnointikulma       | 90 ° - 90 °    |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma       | 220 ° - 220 °  |
| Kanavien lukumäärä                      | 1              |
| Vähimmäispäälläoloaika                  | 5 s            |
| Enimmäistyösykli                        | 30 min         |

#### Hyväksynät / merkinnät:

