



TRM693G

KNX RF binærutgang 3A, Quicklink

Merke: Hager

GTIN: 3250615988805

Elnummer: 4500346

Norm EN 300 220-3 EN60669-2-1 ETSI 301 489-1 ETSI301489-3
EN60669-1 EN60669-2-1, 230 V ~ 50/60 Hz +/- 15%, 868,3 MHz, IP 30,
Driftstemperatur 0°C - +45°C, Lagringstemperatur -20°C - +70°C. Quicklink,
easy, ETS

ETIM data:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Bussystem EIB/KNX | Nei |
| Bussystem KNX-Radio | Nei |
| Bussystem radiofrekvens | Nei |
| Bussystem LON | Nei |
| Bussystem Powernet | Nei |
| Toveis trådløs kommunikasjon | Ja |
| Bredde i antall modulmellomrom | 0 |
| Manuell styring/håndaktivering | Ja |
| Med LED-visning | Ja |
| Antall digitale innganger | 2 |
| Maks omkoblingseffekt | 500 W |
| Maks. vekseleffekt LED | 150 W |
| Utgangseffekt | 690 W |
| C-last | Ja |
| Maks antall bryterkontakter | 1 |
| Maks brytestrøm | 3 A |
| Merkestrøm | 3 A |
| Nominell driftsspenning | 230 V - 230 V |
| Ulike faser kan tilkobles | Nei |
| Busstilkobling inkludert | Ja |
| Avtagbar busmodul | Nei |
| Min. dybde på apparatboks | 40 mm |
| Modulær utvidelsesmulighet | Nei |

Godkjenninger:

