



TRM694G

KNX RF binærutgang 4A, Quicklink

Merke: Hager

GTIN: 3250615988812

Elnummer: 4500347

Norm EN 300 220-3 EN60669-2-1 ETSI 301 489-1 ETSI301489-3
EN60669-1 EN60669-2-1, 230 V ~ 50/60 Hz +/- 15%, 868,3 MHz, IP 30,
Driftstemperatur 0°C - +45°C, Lagringstemperatur -20°C - +70°C. Quicklink,
easy , ETS

ETIM data:

Bussystem EIB/KNX	Nei
Bussystem KNX-Radio	Nei
Bussystem radiofrekvens	Nei
Bussystem LON	Nei
Bussystem Powernet	Nei
Toveis trådløs kommunikasjon	Ja
Bredde i antall modul mellomrom	0
Manuell styring/håndaktivering	Ja
Med LED-visning	Ja
Antall digitale innganger	2
Maks omkoblingseffekt	600 W
Maks. vekseleffekt LED	40 W
Utgangseffekt	920 W
C-last	Ja
Maks antall bryterkontakter	1
Maks brytestrøm	4 A
Merkestrøm	4 A
Nominell driftsspenning	230 V - 230 V
Ulike faser kan tilkobles	Nei
Busstilkobling inkludert	Ja
Avtagbar busmodul	Nei
Min. dybde på apparatboks	40 mm
Modulær utvidelsesmulighet	Nei

Godkjenninger:

