



TX211A

Dimeris, 3 kanalai, 1/10V, KNX easy

Prekės ženklas: Hager

GTIN: 3250617574037

Galimybės: jungti / išjungti, įvairus apšvietimo reguliavimas.

Tinka:

- halogeniniams ir kaitriniams 230 V šviestuvams;
- halogeniniams šviestuvams su paprastu ar elektroniniu transformatoriumi.

ETIM duomenys:

EIB / KNX magistralės sistema	Taip
KNX radijo magistralės sistema	Ne
Magistralės sistemos radijo dažnis	Ne
LON magistralinė sistema	Ne
„Powernet“ magistralės sistema	Ne
Dvikryptis radijas	Ne
Modulinių tarpų skaičius plotyje	4
Įtraukta magistralės jungtis	Taip
Nuimamas magistralės (šynos) modulis	Ne
Pastotės įvestis	Ne
Lokali operacija / rankos operacija	Taip
Su LED rodmeniu	Taip
Išvesčių skaičius	3
Išvesties galia nuo / iki	0 W - 2300 W
Tinka galios padidimui	Ne
Apkrovos tipas	Universiūs
Maks. kontrolinė srovė	50000 mA
Įtampos diapazonas	30 V - 30 V
Galima lygiagrečiai paslauga	Ne
Dažnio diapazonas	50 Hz - 50 Hz

Patvirtinimai / ženklėjimas:

