PRODUKTDATABLAD
TX211A



TX211A

KNX bryter/dimmeaktor 3 kanal 1-10V modulær

Merke: Hager
GTIN: 3250617574037
Elnummer: 4505910

Systemspenning 30V DC, 230V ~ 50/60Hz, Egetforbruk uten last 9W, Varmeavgivelse 9W, IP30, Driftstemperatur 0°C - +45°C, Lagringstemperatur -20°C - +70°C, Tilkobling 0,75mm² - 6mm² flertrået 1,5mm² - 10mm² enkjernet, Applikasjonsprogram TL211, Programmeres med TX100 eller ETS, Manuell betjening direkte på produkt, LED indikering av koblingstilstand, Se brukerveiledning for tilkobling av laster

ETIM data:

Bussystem EIB/KNX	Ja
Bussystem KNX-Radio	Nei
Bussystem radiofrekvens	Nei
Bussystem LON	Nei
Bussystem Powernet	Nei
Toveis trådløs kommunikasjon	Nei
Bredde i antall modulmellomrom	4
Busstilkobling inkludert	Ja
Avtagbar busmodul	Nei
Omformer inngang	Nei
Manuell styring/håndaktivering	Ja
Med LED-visning	Ja
Antall utganger	3
Utgangseffekt fra/til	0 W - 2300 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr	Nei
Type last	Universal
Maks styrestrøm	50000 mA
Spenningsområde	30 V - 30 V
Parallelldrift mulig	Nei
Frekvensområde	50 Hz - 50 Hz

Godkjenninger: