



TXA608B

Kytkentä-/verholähtö 8/4-kanavainen KNX easy, 10A

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250616048836

Sähkönumero: 2803428

Kytkentäyksikkö/verho-ohjausyksikkö DIN, 10 A

Lähtöyksikkö erillisten yleiskuormien päälle ja pois kytkentään tai rullaverhojen ohjaukseen. Päälle/pois-kytkentä voidaan tehdä per lähtö. Verho-ohjauksen varataan ajosuunnille kaksi lähtöä per kuorma. Tämä DIN-kiskolle asennettava moduuli sisältää integroidun väyläliityntäyksikön, QuickConnect-liittimet lähtöjen ja apujännitteen kytkentään, pikaliittimen KNX-väyläliitäntään sekä merkintäikkunan ryhmä- ja laitemerkintöjä varten. Moduuli on varustettu kanavakohtaisilla käsikäyttöpainikkeilla, joissa on tila-LED kanavan tilan indikointiin. Laite on siirrettävissä käsikäyttötilaan tähän varatun liukukyttimeen avulla. Valaistua ohjelmointipainiketta voidaan käyttää laitteen paikantamiseen ja osoitteenantoon ETS-käyttöönnotossa.

Toiminnot: Ohjausvaihtoehdot kanavien kytkentä PÄÄLLE/POIS, porrasvaloajastin katkaisuvaroituksella ja prioriteettiohjaus vastaavalla tilanäytöllä. Automaattinen käyttötila voidaan deaktivoida/aktivoida ja kuormitusta pudottaa kanavan deaktivoinnin kautta korkeimmalla mahdollisella prioriteetilla. Kanavaa kohden voidaan asettaa maksimissaan 64 tilannetoimintoa. Rullaverho/kaihdintoiminto ylös/alas-tilassa säleikulman säädöllä, sijoittelutoiminnolla ja säleiden säädöllä prosenttiparametreilla. Tilaobjektit säleiden sijainnille prosentteina ja ylä-/alapäätyasennoille. Pakotettu ohjaus tilanäytöllä ja 3 häilytysobjektia eri prioriteetin ohjauksella. 64 kohtaustoimintoa kanavaa kohti ja säädettävä aurinkosuojatoiminto.

Huomautus: Laite voidaan ohjelmoida easy-käyttöönottotyökalun, easy-konfigurointipalvelimen tai ETS:n (versiosta 4 alkaen) avulla. Noudata rullakaihtimen/kaihdinmoottorin valmistajan ohjeita.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	6
Paikallis-/käsiohjattu	kyllä
LED-indikoinnilla	kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä	0
Enimmäiskytkentäteho	7200 W
Max. kytkentäteho LED	276 W
Lähtöteho	1200 W
Soveltuu C-kuormalle	ei
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä	8
Enimmäiskytkentävirta	10 A
Nimellisvirta	10 A

Mitoituskäyttäjänite
Kytettävissä eri vaiheisiin
Sisältää väyläliitynnän
Irritettava väylämoduuli
Modulaarisesti laajennettavissa

230 V - 230 V
kyllä
kyllä
ei
ei

Hyväksynät / merkinnät:

