



TXA624D

Rulla/säleverholähtö 4-kanavainen KNX easy, 6A 24VDC

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250616048768

Sähkönumero: 2803436

Verho-ohjausyksikkö 4-kanavainen DIN 24 V DC

Käyttöjännite väljän yli 21 ... 32VDC Kytkeväävirta (resistiivinen) maks. 6A

Kytkeväävirta kun 24 VDC maks. 6A

Käyttölämpötila -5 ... +45°C

Mitat (L x K x S) 70 x 90 x 65mm

Moduulikoko DIN 4moduulia

Seuraa verhomoottorivalmistajan ohjeita.

- maks. 4:n erillisen DC-moottorikäytön aktivointiin
- DC-käytön aktivointi per lähtökanava
- käyttötila voidaan asettaa rullaverhoille/markiiseille
- käsikäyttö voidaan aktivoida valintakytkimellä, joka passivoi KNX-toiminnon
- käsikäyttö per kanava käyttämällä painiketta (yksittäisaluekäyttö)
- 4 käsikäyttöpainiketta ylös/alas per kanava/laite
- tilanilmaisu-LED integroitu käsikäyttöpainikkeeseen
- valaistulla ohjelmointipainikkeella
- verho- ja säleasennon asemointitoiminnolla
- turvatoiminnoilla esim. tuulelle, sateelle, hälytykselle
- aurinkosuojatoiminnolla
- kytkevääaika suuntaa vaihdettaessa ohjelmoitavissa
- suuri merkintäikkuna
- integroidulla väljäkytkentäyksiköllä
- väljäläilyntä kytkevääliittimellä
- QuickConnect-jousiliittimillä

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Asennustapa	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	4
Sisältää väyläliittymän	kyllä
Irroitettava väylämoduuli	ei
Paikallis-/käsiohjattu	kyllä
LED-indikoinnilla	kyllä
Tulojen lukumäärä	0
Kytkevätvirta (resistiivinen)	6 A
Enimmäiskytkentäteho	1200 W
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä	4
Kytke-toiminnolla	ei
Virran tyyppi	DC
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Hyväksynät / merkinnät:

