



TXA628C

Rulla/säleverholähtö 8-kanavainen KNX easy, 6A 230V

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250616048744
Sähkönumero: 2803437

Verho-ohjausyksikkö DIN 230 V AC

Käyttöjännite väylän yli 21 ... 32VDC
 Taajuus 50/60Hz
 Kytkevirta kun $\cos \phi = 0.8$ maks. 6A
 Käyttölämpötila -5 ... +45°C
 Seuraa moottorivalmistajan ohjeita.

- AC-käytön aktivointi per lähtökanava
- käsikäyttöpainikkeella ylös/alas per kanava
- käyttötila voidaan asettaa rullaverhoille/markiiseille
- käsikäyttö voidaan aktivoida valintakytkimellä, joka passivoi KNX-toiminnon
- käsikäyttö per kanava käyttämällä painiketta (yksittäisaluekäyttö)
- Tilanilmaisuus-LED integroitu käsikäyttöpainikkeeseen
- valaistulla ohjelmointipainikkeella
- verho- ja säleasennon asemointitoiminnolla
- turvatoiminnoilla esim. tuulelle, sateelle, hälytykselle
- aurinkosuojausohjelmoinnolla
- kytkevirta suuntaa vaihdettaessa ohjelmoitavissa
- suuri merkintäikkuna
- soveltuu eri äärijohtimien kytkentään
- integroidulla väyläkytkentäyksiköllä
- väyläliityntä kytkentäliittimellä
- QuickConnect-jousiliittimillä

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	6
Sisältää väyläliityntä	kyllä
Irroitettava väylämoduuli	ei
Paikallis-/käsiohjattu	kyllä
LED-indikoinnilla	kyllä
Tulojen lukumäärä	0
Kytkevirta (resistiivinen)	6 A
Enimmäiskytkentäteho	1200 W
Kaihdiinohjauksien enimmäismäärä	8
Kytke-toiminnolla	ei
Virran tyyppi	AC

Hyväksynät / merkinnät:

