



TXA663A

Yleisvalonsäädin 3-kanavainen KNX easy, 3x300W, ESL/LED

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250616048690
Sähkönumero: 2803434

Yleisvalonsäädinyksikkö 3-kanavainen DIN
 Yleisvalonsäädin DIN valaistusryhmien kytkemiseen/himmennykseen automaattisella kuormitustyyppin tunnistuksella (automaattinen tunnistusprosessi). Easydetect-prosessilla himmennysalueen optimoimiseksi käyttämällä ulkoista painiketta, laitteen omaa painiketta tai ohjelmaobjektia. Laitteen asennus DIN-kiskolle, merkinnät tehtävissä tälle varattuun suojakannelliseen kenttään. Laite on varustettu QuickConnect-jousiliittimin apujännitteen, KNX-väyläkaapelin ja kuormien liitäntään. Ohjauspainike(t) käsikäyttöä varten tila-LED:llä (yhden pinnan käyttö), valaistu himmennystilan painike. Ohjaus-LED oikosulkusuojalle, ylikuormitussuojalle ja ylikuumenemissuojalle. Liukukytkin auto/min/max./manuaalinen ja valaistu ohjelmointipainike.

Toiminnot: Kuormien kytkentä/himentäminen (noudata valmistajan kuormitustietoja). Himmennyskanavan valinta himmennystä varten, ON/OFF, ajastintoiminto sammutusvaroituksella, pakotettu ohjaus vastaavalla tilanäytöllä, automaattinen toiminto voidaan kytkeä pois/aktivoida, 64 tilannetoimintoa voidaan asettaa kanavaa kohti. Kytkentä ja himmennys käsikäytöllä mahdollista ilman väylää. Lähdön tilaobjektin määrittää lampun läpi kulkeva virta.

Huomio: Laite voidaan ohjelmoida easy-käyttöönotto työkalun, easy-konfigurointipalvelimen tai ETS:n (versiosta 4 alkaen) avulla. Älä yhdistä tavanomaisia muuntajia ja elektronisia muuntajia samaan piiriin.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Malli / Tyyppi	ohjausyksikkö
Asennustapa	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	6
Sisältää väyläliitynnän	kyllä
Irroitettava väylämoduuli	ei
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Paikallis-/käsiohjattu	kyllä
LED-indikoinnilla	kyllä
Lähtöjen lukumäärä	3
Lähtöteho	900 W - 900 W
Tehonlisäysmahdollisuus	ei
Kuorman tyyppi	yleiskäyttöinen
Enimmäisohjausvirta	4 mA
Max. kytkentäteho LED	210 W
Jännite	30 V - 30 V
Rinnankytkentämahdollisuus	ei
Taajuus	50 Hz - 60 Hz

Kotelointiluokka (IP)

IP20

Hyväksynät / merkinnät:

