



TXA664AN

Yleisvalonsäädin 4-kanavainen KNX easy, 4x300W, ESL/LED

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250617579872

Sähkönumero: 2803481

Yleisvalonsäädinyksikkö 4-kanavainen DIN

Käyttöjännite väljän yli 21 ... 32 VDC

Apujännite 230 VAC

Taajuus 50/60 Hz

Himmennettävät 230 V LED-lamput per kanava 60 W

Himmennettävien 230 V LED-lampujen määrä maks. 8

Himmennettävät pienoisloistelamput per kanava 60 W

Pienoisloistelamppujen määrä maks. 8

230 V hehku- ja halogeenilamput per kanava 300 W

Himmennettävät perinteiset muuntajat per kanava 300 VA

Elektroniset muuntajat per kanava 300 W

Käyttölämpötila -5 ... +45 °C

Johtimen poikkipinta (lanka) 0,75 ... 2,5 mm²

Johtimen poikkipinta (monisäikeinen) 0,75 ... 2,5 mm²

Mitat (L x K x S) 140 x 90 x 65 mm

Moduulikoko DIN 8 mod.

Älä kytke perinteisiä muuntajia yhteen elektronisten muuntajien kanssa.

- opetustoiminto pienoisloistelamppujen ja LED-valonlähteiden optimoituun käyttöön voidaan aktivoida väljän kautta
- käsikäyttö voidaan aktivoida valintakytkimellä, joka passivoi KNX-toiminnon
- käsikäyttö myös mahdollinen ilman väljää esim. rakennustyömaalla
- käsikäyttö per kanava käyttämällä painiketta (yksittäisaluekäyttö)
- kuorman määrittely mahdollista per kanava käyttämällä laitteen painiketta – vaiheen leikkaus nouseva tai laskeva reuna kuormatyyppin mukaan, itseoppiva
- minimi/maksimihimmennysarvot aseteltavissa per kanava laitteella
- Tilanilmaisu-LED integroitu käsikäyttöpainikkeeseen
- Yliämpösuojaus, näyttö LEDillä
- Ylikuormitussuojaus, näyttö LEDillä
- valaistulla ohjelmointipainikkeella
- valintakytkin käsi-/väljäkäyttö kuten myös kuormanasettelu
- soveltuu eri äärijohtimille
- integroidulla väljäkytkentäyksiköllä
- väljälähtyntyä kytkentäliittimellä
- suuri merkintäikkuna

ETIM-tiedot:

Väljäjärjestelmä KNX radio	ei
Väljäjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väljäjärjestelmä LON	ei
Väljäjärjestelmä Powernet	ei
Muut väljäjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Malli / Tyyppi	ohjausyksikkö
Asennustapa	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	8

Sisältää väyläliitynnän	kyllä
Irroitettava väylämoduuli	ei
Ala-aseman sisääntulo	ei
Paikallis-/käsiohjattu	kyllä
LED-indikoinnilla	kyllä
Lähtöjen lukumäärä	4
Lähtöteho	5 W - 300 W
Tehonlisäysmahdollisuus	ei
Kuorman tyyppi	yleiskäyttöinen
Enimmäisohjausvirta	5200 mA
Max. kytkentäteho LED	240 W
Jännite	30 V - 30 V
Rinnankytkentämahdollisuus	ei
Taajuus	50 Hz - 60 Hz
Kotelointiluokka (IP)	IP20

Hyväksynnät / merkinnät:

