



TXA664D

DALI-lähtöyksikkö 4-kanavainen KNX easy, Broadcast, RGB(T)W

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250618502428

Sähkönumero: 2803492

4-kanavainen DALI-toimilaite KNX easy ja KNX ETS -järjestelmiin. Tuotteella voidaan liittää DALI-liitäntälaitteita ohjattavaksi Broadcast-ryhmäohjausviestillä osana easy tai ETS-ohjelmoitua KNX-järjestelmää. Laitteella voidaan ohjata DALI-järjestelmää joka koostuu 94 DALI-laitteesta, niiden ohjaamiseksi ja tilojen visualisoimiseksi. Värejä ja värilämpötilaa voidaan säätää DALI-laitetyypin 8 värilämpötilan ja värin säätöön soveltuvien liitäntälaitteiden kanssa IEC 62386-209 mukaisesti. Värin ja värilämpötilan säätö voidaan tehdä suhteellisen tai absoluuttisen arvon himmennuksen tai tilanteiden avulla. Laitteen käsikäyttötoiminto mahdollistaa liitettyjen DALI-kojeiden ohjauksen käyttöönoton ja rakennustöiden aikana ilman että laitteelle syötetään KNX-väyläjännitettä tai sitä on parametroidu aiemmin. Tätä tarkoitusta varten DALI-järjestelmään kytkettyjä laitteita ohjataan keskitetysti ns. Broadcast-komentojen avulla. Toimilaite mahdollistaa kytkettyjen DALI-laitteiden vaihtamisen ja himmentämisen kanavakohtaisilla yleiskäskyillä (4 kanavaa). DALI-valaistusryhmä vastaa yhtä KNX-toimilaitekanavaa. Niille voidaan määrittää 16 valaistustilannetta ETS-tilassa ja 8 valaistustilannetta easy-tilassa. Käyttöönotto tehdään joko easy-työkalulla tai ETS:llä. Kanavan tilatieto voidaan palauttaa sekä väylä- että käsikäyttötilassa. Lisäksi tuotteen kanaville on aseteltavissa päälle- ja poiskytkentäviive, porrasvaloajastus katkaisuvaroitustoiminnolla.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	6
Sisältää väyläliitynnän	kyllä
Irroitettava väylämoduuli	ei
Ala-aseman sisääntulo	ei
Paikallis-/käsiohjattu	kyllä
LED-indikoinnilla	kyllä
Lähtöjen lukumäärä	4
Lähtöteho	1 W - 3 W
Tehonlisäysmahdollisuus	ei
Kuorman tyyppi	yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Enimmäisohjausvirta	185 mA
Jännite	30 V - 30 V
Rinnankytkentämahdollisuus	ei
Taajuus	50 Hz - 60 Hz

Hyväksynät / merkinnät:

