



TXB601B

### KNX BINÆRUTGANG 1 x 10A DESENTRAL

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250616048904

**Elnummer:** 4509136

Norm: EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN 60669-2-1/A2 EN50090-2-2 EN 50090-2-2/A1 EN50428, 30V DC systemspenning, Egetforbruk 8 mA, IP 40, Driftstemperatur 0°C - +45°C Lagringstemperatur -20°C - + 70°C, 1x10A brudd, programmeres med TXA100 eller ETS, Desentral montering, LED viser koblingstilstand, Manuell betjening, Tidsfunksjon, Tvangsstyring, Logikkfunksjon og Scenefunksjon

#### ETIM data:

Bussystem EIB/KNX	Ja
Bussystem KNX-Radio	Nei
Bussystem radiofrekvens	Nei
Bussystem LON	Nei
Bussystem Powernet	Nei
Toveis trådløs kommunikasjon	Nei
Bredde i antall modulmellomrom	0
Manuell styring/håndaktivering	Ja
Med LED-visning	Ja
Antall digitale innganger	0
Maks omkoblingseffekt	600 W
Maks. vekseleffekt LED	30 W
Utgangseffekt	600 W
C-last	Nei
Maks antall bryterkontakter	1
Maks brytestrøm	10 A
Merkestrøm	10 A
Nominell driftsspenning	230 V - 230 V
Ulike faser kan tilkobles	Nei
Busstilkobling inkludert	Ja
Avtagbar busmodul	Nei
Modulær utvidelsesmulighet	Nei

#### Godkjenninger:

