



TXC511

KNX tilstede detektor 360° konstantlysregulering

Merke: Hager

GTIN: 3250617573955

Elnummer: 4505918

Norm: EN 60950, Systemspenning 30V DC, Egetforbruk:12 mA, IP 41, IK 03, Isoleringsklasse 2, Brukstemperatur 0°C - 45°C, Lagringstemperatur -20°C - +60°C, Applikasjonsprogram STXC511A, Programmeres med TX100 eller ETS

ETIM data:

Bussystem EIB/KNX	Ja
Bussystem KNX-Radio	Nei
Bussystem radiofrekvens	Nei
Bussystem LON	Nei
Bussystem Powernet	Nei
Toveis trådløs kommunikasjon	Nei
Type overflate	Matt
RAL-nummer (lignende)	9010
Gjennomsiktig	Nei
Busstilkobling inkludert	Nei
Omformer inngang	Ja
Krypstrømsbeskyttelse	Nei
Driftsvelger	Nei
Husdyrimmun	Ja
Trappehusovervåkning	Nei
Justerbar lysverdi	Nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet	Nei
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende	Nei
Optimal montasjehøyde	4 m
Maks rekkevidde til siden	6 m
Maks rekkevidde i front	7 m
Diameter detekteringsområde på gulvet	7 m
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til	55° - 55°
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til	360° - 360°
Antall kanaler	1
Min. innkoblingstid	60 s
Maks. innkoblingstid	30 min
Min. dybde på apparatboks	30 mm

Godkjenninger:

