



TXC513

Läsnäolo-/liiketunnistin KNX suuralue 4-kanavainen 360° pinta-asennus Ø20m, IP41

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250612256280

Sähkönumero: 2802510

Liike- ja läsnäolotunnistin erilaisten huonetilojen valaistuksen automaattiseen päälle/pois -ohjaukseen ja vakiovalosäätöön valaistustasoon ja liikkeeseen perustuen. Master-slave -käyttö ohjelmointiobjektilla mahdollista väylään liitettyjen tunnistimien välillä. Käyttötila on aktivoitavissa asetteluun tarkoitettulla kauko-ohjaimella tai ETS-ohjelmiston kautta. Tunnistusalueen halkaisija 360° tunnistuskulmalle asennuskorkeudessa 2,5 m noin 20 m liiketunnistukselle ja noin 10 m keskialueen läsnäolotunnistukselle. Tunnistusaluetta voidaan rajata tunnistimen mukana toimitettavien maskitarrojen avulla. Valaistuksen poiskytkentäviive on aseteltavissa välillä 5s - 60 min. Asennus pintaan joko suoraan kattopinnalle tai kojerasian päälle. Tunnistin on varustettu KNX-väylälähdöllä, liitettäväksi osaksi KNX-kiinteistöautomaatiojärjestelmää.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Malli / Tyyppi	läsnäolotunnistin
Asennustapa	pinta-asennus
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	kiiltävä
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	ei
Sisältää väyläliitynnän	ei
Ala-aseman sisääntulo	ei
Aliryömintäsuojaus	ei
Toiminnon valintakytkin	ei
Eläintunnistus	kyllä
Porraskäytävän valvonta	ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	ei
Itseoppiva poiskytkentäviive	ei
DALI-2 sertifioitu	ei
Optimaalinen asennuskorkeus	2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys	10 m
Tunnistusalueen maksimipituus	5 m
Havainnointialueen halkaisija	20 m
Vaakasuuuntainen havainnointikulma	360 ° - 360 °
Kanavien lukumäärä	5
KytKentäteho	0 W

Vähimmäispäälläoloaika	5 s
Enimmäistyösykli	480 min
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	0 mm

Hyväksynät / merkinnät:

