



TXC518

Liiketunnistin KNX korkeatila 4-kanavainen 360° pinta-asennus 12 x 22 m, IP41

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250612256303
Sähkönumero: 2802512

Liiketunnistin korkeiden huone-, myymälä- ja varastotilojen automaattiseen valaistuksen päälle/pois -ohjaukseen ja vakiovalosäätöön valaistustasoon ja liikkeeseen perustuen. Master-slave -käyttö ohjelmointiobjektilla mahdollista väylään liitettyjen tunnistimien välillä. Automaattinen ja puoliautomaattinen käyttötila on aktivoitavissa asetteluun tarkoitettulla kauko-ohjaimella. Tunnistusalue asennuskorkeudessa 8 m poikittaiselle liikkeelle on noin 22 x 11 m ja tunnistinta kohti suuntautuvalla liikkeelle noin 14 x 8 m. Tunnistusaluetta voidaan rajata tunnistimen mukana toimitettavien maskitarrojen avulla. Valaistuksen poiskytkentäviive on aseteltavissa välillä 5s - 60 min. Asennus pintaan joko suoraan kattopinnalle tai kojerasian päälle. Tunnistin on varustettu KNX-väylälähdöllä, liitettäväksi osaksi KNX-kiinteistöautomaatiojärjestelmää. Maksimi asennuskorkeus tunnistimelle on 10 metriä.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Pintamateriaali	kiiltävä
RAL-numero (vastaava)	9010
Sisältää väyläliitynnän	ei
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Toiminnon valintakytkin	ei
Eläintunnistus	ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive	ei
DALI-2 sertifioitu	ei
Optimaalinen asennuskorkeus	8 m
Tunnistusalueen maksimileveys	11 m
Tunnistusalueen maksimipituus	7 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360° - 360°
Kanavien lukumäärä	5
KytKentäteho	0 W
Vähimmäispäälläoloaika	5 s
Enimmäistyösykli	8 min
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	0 mm

Hyväksynät / merkinnät:

