



TXC518

**Liiketunnistin KNX korkeatila 4-kanavainen 360° pinta-asennus 12 x 22 m, IP41**

**Tuotemerkki:** Hager

**GTIN:** 3250612256303

**Sähkönumero:** 2802512

Liiketunnistin korkeiden huone-, myymälä- ja varastotilojen automaattiseen valaistuksen päälle/pois -ohjaukseen ja vakiovalosäätöön valaistustasoon ja liikkeeseen perustuen. Master-slave -käyttö ohjelmointiobjektilla mahdollista väylään liitettyjen tunnistimien välillä. Automaattinen ja puoliautomaattinen käyttötila on aktivoitavissa asetteluun tarkoitettulla kauko-ohjaimella. Tunnistusalue asennuskorkeudessa 8 m poikittaiselle liikkeelle on noin 22 x 11 m ja tunnistinta kohti suuntautuvalla liikkeelle noin 14 x 8 m. Tunnistusaluetta voidaan rajata tunnistimen mukana toimitettavien maskitarrojen avulla. Valaistuksen poiskytkentäviive on aseteltavissa välillä 5s - 60 min. Asennus pintaan joko suoraan kattopinnalle tai kojerasian päälle. Tunnistin on varustettu KNX-väylälähdöllä, liitettäväksi osaksi KNX-kiinteistöautomaatiojärjestelmää. Maksimi asennuskorkeus tunnistimelle on 10 metriä.

**ETIM-tiedot:**

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Väyläjärjestelmä KNX                    | kyllä          |
| Väyläjärjestelmä KNX radio              | ei             |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus           | ei             |
| Väyläjärjestelmä LON                    | ei             |
| Väyläjärjestelmä Powernet               | ei             |
| Muut väyläjärjestelmät                  | ei ole         |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus            | ei             |
| Malli / Tyyppi                          | liiketunnistin |
| Asennustapa                             | pinta-asennus  |
| Kattoasennus                            | kyllä          |
| Seinäasennus                            | ei             |
| Materiaali                              | muovi          |
| Materiaalin laatu                       | kestomuovi     |
| Pinnan suojaus                          | käsittelemätön |
| Pintamateriaali                         | kiiltävä       |
| Väri                                    | valkoinen      |
| RAL-numero (vastaava)                   | 9010           |
| Läpinäkyvä                              | ei             |
| Sisältää väyläliitynnän                 | ei             |
| Ala-aseman sisääntulo                   | ei             |
| Aliryömintäsuojaus                      | ei             |
| Toiminnon valintakytkin                 | ei             |
| Eläintunnistus                          | kyllä          |
| Porraskäytävän valvonta                 | ei             |
| Valoisuuden raja-arvo säädettävissä     | ei             |
| Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | ei             |
| Itseoppiva poiskytkentäviive            | ei             |
| DALI-2 sertifioitu                      | ei             |
| Akustisella anturilla                   | ei             |
| Optimaalinen asennuskorkeus             | 8 m            |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Tunnistusalueen maksimileveys               | 11 m          |
| Tunnistusalueen maksimipituus               | 7 m           |
| Havainnointialueen halkaisija               | 22 m          |
| Vaakasuuntainen havainnointikulma           | 360 ° - 360 ° |
| Kanavien lukumäärä                          | 5             |
| Kytkentäteho                                | 0 W           |
| Vähimmäispäälläoloaika                      | 5 s           |
| Enimmäistyösykli                            | 480 min       |
| Leveys                                      | 105 mm        |
| Korkeus                                     | 59.7 mm       |
| Syvyys                                      | 105 mm        |
| Halkaisija                                  | 105 mm        |
| Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) | 0 mm          |
| Liitäntäkaapelilla                          | ei            |

**Hyväksynnot / merkinnät:**

