



TXD501

Läsnäolo-/liiketunnistin KNX mini 4-kanavainen 360° upposennus Ø10m, IP41

Tuotemerkki: Hager
GTIN: 3250612256310
Sähkönumero: 2802507

Liike- ja läsnäolotunnistin erilaisten pienempien huonetilojen, toimistohuoneiden ja työpistealueiden valaistuksen automaattiseen päälle/pois -ohjaukseen ja vakiovalosäätöön valaistustasoon ja liikkeeseen perustuen. Master-slave -käyttö ohjelmointiohjelmalla mahdollista väylään liitettyjen tunnistimien välillä. Käyttötila on aktivoitavissa asetteluun tarkoitettulla kauko-ohjaimella tai ETS-ohjelmiston kautta. Tunnistusalueen halkaisija 360° tunnistuskulmalle asennuskorkeudessa 2,5 m noin 10 m liiketunnistukselle ja noin 5 m keskialueen läsnäolotunnistukselle. Tunnistusaluetta voidaan rajata tunnistimen mukana toimitettavien maskitarrojen avulla. Valaistuksen poiskytkentäviive on aseteltavissa välillä 5s - 60 min. Asennus kattoon alakattopintaan upotettuna, asennusaukon halkaisija 50-54 mm. Tunnistin on varustettu KNX-väylälähdöllä, liitettäväksi osaksi KNX-kiinteistöautomaatiojärjestelmää.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Pintamateriaali	kiiltävä
RAL-numero (vastaava)	9010
Sisältää väyläliitynnän	ei
Ala-aseman sisääntulo	kyllä
Toiminnon valintakytkin	ei
Eläintunnistus	ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive	ei
DALI-2 sertifioitu	ei
Optimaalinen asennuskorkeus	2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys	5 m
Tunnistusalueen maksimipituus	2.5 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma	360 ° - 360 °
Kanavien lukumäärä	5
Kytkenäteho	0 W
Vähimmäispäälläoloaika	5 s
Enimmäistyösykli	8 min
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	0 mm

Hyväksynät / merkinnät:

