



TXD505

Liiketunnistin KNX käytävä 4-kanavainen 360° uppoasennus 5 x 30 m, IP41

Tuotemerkki: Hager

GTIN: 3250612256334

Sähkönumero: 2802509

Liiketunnistin pitkittäisten käytävä- ja aulatilojen automaattiseen valaistuksen päälle/pois -ohjaukseen ja vakiovalosäätöön valaistustasoon ja liikkeeseen perustuen. Master-slave -käyttö ohjelmointiohjelmalla mahdollista väylään liitettyjen tunnistimien välillä. Käyttötila on aktivoitavissa asetteluun tarkoitettulla kauko-ohjaimella tai ETS-ohjelmiston kautta. Tunnistusalue asennuskorkeudessa 3 m poikittaiselle liikkeelle on noin 30 x 5 m ja tunnistinta kohti suuntautuvalle liikkeelle noin 14 x 5 m. Tunnistusaluetta voidaan rajata tunnistimen mukana toimitettavien maskitarrojen avulla. Valaistuksen poiskytkentäviive on aseteltavissa välillä 5s - 60 min. Asennus kattoon alakattopintaan upotettuna, asennusaukon halkaisija 68 mm. Tunnistin on varustettu KNX-väylälähdöllä, liitettäväksi osaksi KNX-kiinteistöautomaatiojärjestelmää.

ETIM-tiedot:

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Malli / Tyyppi	liiketunnistin
Asennustapa	uppoasennus
Materiaali	muovi
Materiaalin laatu	kestomuovi
Pinnan suojaus	käsittelemätön
Pintamateriaali	kiiltävä
Väri	valkoinen
RAL-numero (vastaava)	9010
Läpinäkyvä	ei
Sisältää väyläliitynnän	ei
Ala-aseman sisääntulo	ei
Aliryömintäsuojaus	ei
Toiminnon valintakytkin	ei
Eläintunnistus	kyllä
Porraskäytävän valvonta	ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä	ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle	ei
Itseoppiva poiskytkentäviive	ei
DALI-2 sertifioitu	ei
Optimaalinen asennuskorkeus	3 m
Tunnistusalueen maksimileveys	15 m
Tunnistusalueen maksimipituus	14 m
Havainnointialueen halkaisija	30 m
Vaakasuuuntainen havainnointikulma	360 ° - 360 °
Kanavien lukumäärä	5
KytKentäteho	0 W

Vähimmäispäälläoloaika	5 s
Enimmäistyösykli	480 min
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo)	0 mm

Hyväksynät / merkinnät:

