



TXM632C

**Rulla/säleverholähtö 12-kanavainen KNX easy, 6A 230V**

**Tuotemerkki:** Hager  
**GTIN:** 3250616048737  
**Sähkönumero:** 2803441

Verho-ohjausyksikkö 12-kanavainen DIN 230 V AC

Käyttöjännite väylän yli 21 ... 32 VDC  
Taajuus 50/60 Hz  
Käyttölämpötila -5 ... +45 °C  
Mitat (L x K x S) 175 x 90 x 65 mm  
Moduulikoko DIN 10 mod.

Seuraa moottorivalmistajan ohjeita.

- AC-käytön aktivointi per lähtökanava
- käsikäyttöpainikkeella ylös/alas per kanava
- käyttötila voidaan asettaa rullaverhoille/markiiseille
- valintakytkin käsi-/väyläohjaukselle ja toiselle käyttötasolle
- aurinkosuojatoiminnolla
- kytkentäaika suuntaa vaihdettaessa ohjelmoitavissa
- 6 käsikäyttöpainiketta ylös/alas per kanava/laite
- käsikäyttö voidaan aktivoida valintakytkimellä, joka passivoi KNX-toiminnon
- käsikäyttö per kanava käyttämällä painiketta (yksittäisaluekäyttö)
- Tilanilmaisu-LED integroitu käsikäyttöpainikkeeseen
- valaistulla ohjelmointipainikkeella
- verho- ja säleasennon asemointitoiminnolla
- turvatoiminnoilla esim. tuulelle, sateelle, hälytykselle
- suuri merkintäikkuna
- soveltuu eri äärijohtimien kytkentään
- 12:n erillisen 230 VAC moottorikäytön aktivointiin
- integroidulla väyläkytkentäyksiköllä
- väyläliityntä kytkentäliittimellä
- merkinnöillä

**ETIM-tiedot:**

Väyläjärjestelmä KNX	kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio	ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus	ei
Väyläjärjestelmä LON	ei
Väyläjärjestelmä Powernet	ei
Muut väyläjärjestelmät	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus	ei
Asennustapa	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä)	10
Sisältää väyläliitynnän	kyllä
Irroitettava väylämoduuli	ei
Paikallis-/käsiohjattu	kyllä
LED-indikoinnilla	kyllä
Tulojen lukumäärä	0
Kytkevirta (resistiivinen)	4 A
Enimmäiskytkentäteho	920 W
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä	12
Kytkintoiminnolla	ei
Virran tyyppi	AC

Kotelointiluokka (IP)

IP20

Hyväksynät / merkinnät:

