



TYA604A

KNX BINÆRUTGANG 4 x 4A MODULÆR

Merke: Hager

GTIN: 3250616059863

Elnummer: 4509112

Norm: EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN 50090-2-2, 30V DC systemspenning, Egetforbruk 1 W, IP 30, Driftstemperatur 0°C - +70°C Lagringstemperatur -20°C - + 70°C, 4x1 polt releutganger 4A eller 2 kanal markise/persiennestyling, applikasjonsprogram STYA604, programmeres med ETS, WAGO Quick Connect, manuell betjening direkte på produkt, LED indikering av koblingstilstand, Tidsfunksjon, Tvangsstyling, Logikkfunksjon og Scenefunksjon

ETIM data:

Bussystem EIB/KNX	Ja
Bussystem KNX-Radio	Nei
Bussystem radiofrekvens	Nei
Bussystem LON	Nei
Bussystem Powernet	Nei
Øvrige bussystemer	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon	Nei
Monteringsmetode	REG
Bredde i antall modulmellomrom	4
Manuell styring/håndaktivering	Ja
Med LED-visning	Ja
Antall digitale innganger	0
Maks omkoblingseffekt	3200 W
Maks. vekseleffekt LED	276 W
Utgangseffekt	800 W
C-last	Nei
Maks antall bryterkontakter	4
Maks brytestrøm	4 A
Merkestrøm	4 A
Nominell driftsspenning	230 V - 230 V
Ulike faser kan tilkobles	Ja
Busstilkobling inkludert	Ja
Avtagbar busmodul	Nei
Modulær utvidelsesmulighet	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP20

Godkjenninger:

