



TYA606A

KNX BINÆRUTGANG 6 x 4A MODULÆR

Merke: Hager

GTIN: 3250616059825

Elnummer: 4509116

Norm: EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN 50090-2-2, 30V DC systemspenning, Egetforbruk 1 W, IP 30, Driftstemperatur 0°C - +70°C Lagringstemperatur -20°C - +70°C, 6x1 polt releutganger 4A eller 3 kanal markise/persiennestyling, applikasjonsprogram STYA606, programmeres med ETS, WAGO Quick Connect, manuell betjening direkte på produkt, LED indikering av koblingstilstand, Tidsfunksjon, Tvangsstyring, Logikkfunksjon og Scenefunksjon

ETIM data:

Bussystem EIB/KNX	Ja
Bussystem KNX-Radio	Nei
Bussystem radiofrekvens	Nei
Bussystem LON	Nei
Bussystem Powernet	Nei
Toveis trådløs kommunikasjon	Nei
Bredde i antall modul mellomrom	4
Manuell styring/håndaktivering	Ja
Med LED-visning	Ja
Antall digitale innganger	0
Maks omkoblingseffekt	4800 W
Maks. vekseleffekt LED	276 W
Utgangseffekt	800 W
C-last	Nei
Maks antall bryterkontakter	6
Maks brytestrøm	4 A
Merkestrøm	4 A
Nominell driftsspenning	230 V - 230 V
Ulike faser kan tilkobles	Ja
Busstilkobling inkludert	Ja
Avtagbar busmodul	Nei
Modulær utvidelsesmulighet	Nei

Godkjenninger:

