



TYA606D

### KNX BINÆRUTGANG 6x16A C-LAST MODULÆR

**Merke:** Hager

**GTIN:** 3250616059795

**Elnummer:** 4509119

Norm: EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN 50090-2-2, 30V DC systemspenning, Egetforbruk 1 W, IP 30, Driftstemperatur 0°C - +70°C Lagringstemperatur -20°C - + 70°C, 6x1 polt releutganger 16A C-last eller 3 kanal markise/persiennestyling, applikasjonsprogram STYA606, programmeres med ETS, WAGO Quick Connect, manuell betjening direkte på produkt, LED indikering av koblingstilstand, Tidsfunksjon, Tvangsstyring, Logikkfunksjon og Scenefunksjon

#### ETIM data:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Bussystem EIB/KNX              | Ja            |
| Bussystem KNX-Radio            | Nei           |
| Bussystem radiofrekvens        | Nei           |
| Bussystem LON                  | Nei           |
| Bussystem Powernet             | Nei           |
| Toveis trådløs kommunikasjon   | Nei           |
| Bredde i antall modulmellomrom | 4             |
| Manuell styring/håndaktivering | Ja            |
| Med LED-visning                | Ja            |
| Antall digitale innganger      | 0             |
| Maks omkoblingseffekt          | 8625 W        |
| Maks. vekseleffekt LED         | 414 W         |
| Utgangseffekt                  | 2300 W        |
| C-last                         | Ja            |
| Maks antall bryterkontakter    | 6             |
| Maks brytestrøm                | 16 A          |
| Merkestrøm                     | 16 A          |
| Nominell driftsspenning        | 230 V - 230 V |
| Ulike faser kan tilkobles      | Ja            |
| Busstilkobling inkludert       | Ja            |
| Avtagbar busmodul              | Nei           |
| Modulær utvidelsesmulighet     | Nei           |

#### Godkjenninger:

